

Brother RuggedJet RJ-3250WB-L

IMPRESORAS PORTÁTILES DE ETIQUETAS Y RECIBOS DE 76,2 MM (3 PULGADAS)

Impresoras portátiles resistentes que se emparejan y conectan con facilidad



brother
at your side

La tecnología correcta, en el momento correcto.

Conoce nuestra impresora de etiquetas de alta capacidad de 76,2 mm (3 pulgadas) que tiene la mayor cantidad de características, pero es la más compacta de todas y cuenta con la tecnología adecuada para entornos de trabajo que cambian rápidamente. Conéctate de forma sencilla mediante MFi, emparejamiento NFC y señales de radio Bluetooth® y Wi-Fi®. Permanece conectado gracias al microprocesador de última generación y lleva a cabo trabajos de impresión exigentes con rapidez gracias a la eficiencia de una batería que dura todo el día. Tendrás disponibles varias opciones de carga y software de gestión de dispositivos móviles para que sigas trabajando sin problemas. Y obtén durabilidad adicional desde adentro hacia afuera para enfrentar cualquier situación que tu trabajo te presente. Es la solución de impresión resistente que funciona de forma correcta.

	Wi-Fi	Bluetooth	MFi	USB-C	DPI	Velocidad	Impresión térmica directa
RJ-3250WB-L	●	●	●	●	203	5 ips	●

Características principales

- **Tecnología líder:** Compatibilidad con SO superior, conectividad Bluetooth® 5.0 y Wi-Fi de 5 GHz, MFi, seguridad 802.1x, respaldo y carga por USB-C, además de soluciones de gestión de dispositivos móviles. Encuentra todo esto y mucho más en un diseño específicamente compacto que no pone en riesgo la durabilidad.
- **Integración de sistema sencilla:** Compatibilidad de emulación de inserción directa con software y sistemas operativos líderes, además de una adopción sin costo cuyo objetivo es facilitar la actualización de tu tecnología de impresión de etiquetas.
- **Rentabilidad integral:** No solo ahorras en hardware al elegir la impresora RuggedJet con respecto a soluciones similares, sino que también obtienes un desarrollo y una implementación con respaldo completo (sin costo alguno) y opciones convenientes que puedes comprar o a las que te puedes suscribir.
- **Soporte durante toda la vida útil[1]:** Desde el desarrollo y la integración de tu impresora hasta un soporte tecnológico continuo, Brother combina un servicio superior que siempre está "a tu lado" con una garantía de dos años (incluidos los cabezales de impresión).

Aplicaciones industriales

Estas impresoras portátiles son ideales para estos mercados:



Mercado minorista

- Etiquetas con código de barras
- Etiquetas para estantes
- Etiquetas de marcado y devolución
- Etiquetas de productos

Transporte y logística (almacén)

- Etiquetas para compartimentos y palets
- Etiquetas de identificación de productos
- Etiquetas de empaquetado secundario
- "Selección" para la preparación de pedidos

Seguridad pública

- Citatorios
- Etiquetas para evidencia
- Infracciones de estacionamiento

Servicios en el campo

- Rótulos y etiquetas de servicio
- Etiquetas de calibración
- Etiquetas para contenido

Instituciones de la salud

- Etiquetas de especímenes
- Etiquetas de flebotomía
- Etiquetas de identificación de pacientes con código de barras

Contabilidad/DSD de rutas

- Facturas
- Entrega de recibos
- Cambio en recibos de pedidos



Suministros*

Rollos de etiquetas de 3,15" (80mm) de ancho y 0,5" (12,7mm) de núcleo interno.



Accesorios*

Ofrecemos un separador de etiquetas opcional, bases y adaptadores Ethernet opcionales, además de cabezales de impresión de reemplazo.



Servicio de garantía extendido*

Amplía la vida útil de tu impresora incorporando un programa de servicio extendido en cualquier momento mientras tu impresora sigue en garantía.

Comunícate con nosotros

Brother International de México
SolucionesBrother.com.mx
Brother.com.mx

Herramientas de software para una fácil integración y el diseño de etiquetas

BarTender. SAP SOTI NiceLabel TEKLYNX CODESOFT

* Requiere compra adicional.

RJ-3250WB-L

Impresión

Tecnología de impresión	Impresión térmica directa
Resolución del cabezaldeimpresión	203 dpi (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión[1]	Hasta 5 ips (127 mm/s)
Anchomáximodelos soportes/laimpresión	80 mm (3,15 pulgadas)/72 mm (2,8 pulgadas)
Longitud de impresión máxima	3 m (118,1 pulgadas)
Longitud de impresión (mínima)	Troquelada: 6,0 mm (0,24 pulgadas) Soportes con marca: 12,7 mm (0,5 pulgadas) Continua: 12 mm (0,47 pulgadas)
Sensores de la impresora	De transmisión, reflectantes
Posición del sensor	Descentrado (admite detección de espacio de varias etiquetas en todo el ancho)
Kits opcionales	Barra de corte doble hacia arriba/abajo (instalación estándar) Separador de carga automática con sensor de etiqueta retirada Platina sin revestimiento con barra de corte

Características físicas

Peso	807 g con batería
Dimensiones (ancho x alto x largo)	116,84 mm (ancho) x 180,34 mm (prof.) x 76,2 mm (alto) (4,6 x 7,1 x 3 pulgadas)

Memoria

Memoria	RAM de 256 MB, flash de 128 MB (estándar)

Entorno

Protección contra caídas	Tolerancia a varias caídas desde 2 m (6,56 pies)
Sellado	Clasificación IP54 de resistencia al polvo y el agua (sin la caja)
Temperatura de operación	Operación: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) -10 °C a 35 °C (14 °F a 95 °F) (con separador) 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) (sin revestimiento) Carga: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de operación	10% a 90% sin condensación 50% (con separador/sin revestimiento)
Temperaturas de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de almacenamiento	10% a 90% sin condensación

RJ-3250WB-L

Comunicaciones/interfaz

USB	USB ver. 2.0 (velocidad total) (tipo C) USB tipo C con carga
Bluetooth	Bluetooth ver. 5.0 MFi
Perfil de Bluetooth	Perfiles compatibles: SPP, OPP, HCRP, GATT Protocolo compatible: iAP
NFC	Sí (pasivo)
Ethernet	Detección automática de Ethernet de 10 o 100 Mbps cuando se coloca en la base
Seguridad de LAN cableada	SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
AirPrint	Sí
LAN inalámbrica	LAN inalámbrica (5 GHz) IEEE 802.11 a/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0 (modo de infraestructura) LAN inalámbrica (2,4 GHz) IEEE 802.11 b/g/n, 802.11i, 802.11r, WPS2.0 (modo de infraestructura) IEEE 802.11 g/n, 802.11d, 802.11i (modo Wireless Direct)
Seguridad de LAN inalámbrica	SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Función de tiempo	Soporte de NTP (protocolo de tiempo de red) a través de Wi-Fi o Ethernet * Sin batería para el reloj en tiempo real
Panel de control	1 luz LED con cuatro botones
Pantalla LCD	Pantalla LCD monocromática con retroiluminación (120 x 35 puntos)

Artículos incluidos (en cajas individuales)

	Impresora Batería de iones de litio Clip para correa Hubs para soporte del rollo Tope para soporte del rollo Documentación del producto

Cumplimiento con agencias

EMC	FCC, ICES
Seguridad	UL, CSA
Energy Star	Sí

Software

Controlador de impresora compatible	Microsoft® Windows® 7/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
Certificación WHQL	Sí
SDK	Android 6 o posterior iOS 10 o posterior* * Es compatible con comunicación Bluetooth desde la versión 12.01 o posterior. Para obtener la información más reciente, consulta el sitio web del desarrollador.
Comando de la impresora y emulación de comandos	Cuadrícula ESC/P Plantilla P-touch Emulación ZPL II Emulación CPCL (modo de impresión de página CPCL/modo de impresión de línea CPCL)
Simbologías de código de barras internas (código en 2D)	**Común** CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), Aztec, POSTNET, CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), código QR, PDF417, MaxiCode **Modo ESC/P adicional** CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, código de barras Intelligent Mail, Microcódigo QR, MicroPDF417, DataMatrix **Modo de plantilla P-touch adicional** GS1 Databar Composite, código de barras Intelligent Mail, microcódigo QR, MicroPDF417, DataMatrix **Modo ZPL II adicional** GS1 Databar Composite, CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, código de barras Intelligent Mail, MicroPDF417, DataMatrix, Industrial 2 de 5, Standard 2 de 5 **Modo CPCL adicional** GS1 Databar Composite, CODE93, MSI

RJ-3250WB-L

Software

Tipo de letra y tamaño internos	**ESC/P** Tipo de letra bitmap: Gothic 3 tamaños <16, 24, 32 puntos>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 tamaños <16, 24, 32, 48 puntos>, Brussels, San Diego, Brougham 3 tamaños <24, 32, 48 puntos> Tipo de letra del esquema: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, tamaño máximo: 400 puntos **Plantilla P-touch** Tipo de letra del esquema: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, máximo: 400 puntos **ZPL II** Tipo de letra bitmap: Carta. Gothic (A, B, C, D, F, G) 5 tamaños <9, 11, 18, 26, 56 puntos>, BR-OCRB(E) 1 tamaño <28 puntos>, BR-OCRA(H) 1 tamaño <21 puntos>, Special Symbol 1 tamaño <24 puntos> Tipo de letra del esquema: Utah Condensed Bold (0) **CPCL** Tipo de letra bitmap: Standard (0) 1 tamaño <16 puntos>, Script (1) 1 tamaño <48 puntos>, OCR-A (2) 2 tamaños <12, 24 puntos>, Unison (4) 3 tamaños <45, 48, 90 puntos>, Manhattan (5) 2 tamaños <25, 46 puntos>, MICR (6) 1 tamaño <27 puntos>, Warwick (7) 1 tamaño <25 puntos> Tipo de letra del esquema: CG Times, CG Triumvirate, Helvetica, caracteres japoneses
Otros	**Función de filtro** Interfaz adaptable de Brother (lenguaje de programación flexible) Característica de marcado de plantilla P-touch (cálculo del marcado) **Software único** Código QR programable para autocomprobación Font Manager (para descargar tipos de letra) Mobile Deploy (para actualizaciones de campo de lotes) BRAdmin Pro4 (para gestión de dispositivos) P-touch Editor 5.4 (para transferencia de plantilla, diseño de etiquetas e impresión)
Gestión	SOTI BRAdmin Pro4
Socios de software	SOTI BarTender NiceLabel Teklynx SAP

Si tienes planeado cargar la impresora RuggedJet en una estación de carga con uno o cuatro compartimentos, debes usar **RJ-3250WB-LCP**.

México | © 1995-2020, Brother International Corporation. Todos los derechos reservados.
Brother International de México
SolucionesBrother.com.mx
Brother.com.mx

[1]De acuerdo con pruebas de desempeño realizadas con soportes con certificación Brother, los resultados reales pueden variar en las aplicaciones reales

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como la fuente y los márgenes) puede variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Brother es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd, en los Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus compañías respectivas.
© 2021 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, Colorado 80020